



OD GAINÉ



Issu de matière recyclée

Gaine annelée du Ø40 au Ø90 mm

Conduit de protection double parois en PolyÉthylène pour protection de réseaux enterrés.



Ces produits sont conditionnés en rouleaux.

Chaque bobine intègre un tire fil ainsi qu'un manchon d'assemblage

Données techniques

Ø extérieur nominal DN (mm)	Dimensions			Nombre de rouleaux par palette	Codes Barres EAN 13		
	Tolérances Ø extérieur (mm)	Ø intérieur minimal (mm)	Longueur (m) ± 5%		Jaune	Bleu	Vert
40	+ 0,8 0	30	25	75			3760328831782
			50	45	3760328832024	3760328832109	3760328831775
50	+ 1 0	37	25	80			3760328831768
			50	36	3760328832017	3760328832086	3760328831751
63	+ 1,2 0	47	25	36			3760328832079
			50	16	3760328832000	3760328832062	3760328831744
75	+ 1,4 0	56	50	24	3760328831997	3760328832055	
90	+ 1,7 0	67	25	24	3760328831980	3760328832048	
			50	20	3760328831973	3760328832031	3760328832321

Conditionnement et stockage

Les produits doivent être stockés à l'abri du soleil et des intempéries et le plus longtemps possible dans leur emballage d'origine. La durée de stockage en plein air ne doit pas dépasser 9 mois.

Fin de vie

Les gaines sont 100 % recyclables