



Brand of lasselsbergergroup

## Déclaration de propriétés n° W 13 01

- Code d'identification unique du produit :** Wxxxxxx excepté les mosaïques (WDMxxxx)<sup>1</sup>  
Type, série ou autre code d'identification de produit permettant une identification claire du produit : carreau céramique émaillé avec une absorption d'eau  $E \leq 10\%$  - toutes les séries indiquées dans le catalogue du fabricant avec référence catalogue.  
<sup>1</sup> Le produit est identifié par les caractères initiaux (lettres et numéros) indiqués dans le présent DoP, qui précèdent une chaîne de caractères représentés comme des « x » et pouvant être remplacés par n'importe quel caractère alphanumérique : A-Z ou 0-9.
- Utilisations prévues :** Carreaux de céramique pressés à sec avec absorption d'eau  $E_b > 10\%$ , groupe BIII, (annexe K) destinés aux revêtements des murs et des sols à l'intérieur de bâtiments.
- Fabricant :** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (NIF : 25238078) République tchèque, Téléphone : +420 800 303 333, Fax : +420 378021 119, e-mail : info@rako.cz
- Représentant mandaté :** aucun
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction :** système 4 (d'après le Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 09/ 03/ 2011 et l'annexe V, point 1.5 du 27/05/2014).
- Dans le cas de la déclaration relative aux performances des produits de construction soumis à la norme harmonisée EN 14 411 : 2012 : nom et numéro d'identification de l'organisme notifié : sans objet.
- Les performances déclarées** indiquées dans la déclaration s'appliquent à toutes les classes commerciales de qualité :

**Tableau 1 : Performances déclarées des produits**

Caractéristiques de base	Valeur des performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	sans test (décision 96/603/CEE),
Relargage de substances dangereuses: -Cadmium -Plomb - autres substances dangereuses	NPD* NPD* NPD*	EN 14411 :2012
Adhérence,pour - les mortier-colles de ciment type C1 - les adhésifs en dispersion - les colles réactives - les morties	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ NPD*	
Durabilité pour: - usage interne/ les usages intérieurs	Conforme	

\* No Performance Determined – NPD (aucune performance déterminée)

- Documentation technique pertinente et/ou documentation technique spécifique :**  
La présente déclaration de performances est émise, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné. Les performances du produit susmentionnées sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

Signé au nom du fabricant :  
01. 11. 2021 à Plzeň

**LASSELSBERGER, s.r.o.**  
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  
IČ: 25238078, DIČ: CZ25238078

(Ing.) Zuzana Fajfrová, Manager qualité