

## CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE  
Mortier colle

### PRB COL FLUID N (gris)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**                    **PRB**  
                                      **ZI de la Gare**  
                                      **FR - 85150 LA MOTHE ACHARD**

**Usine de**                      **FR - 85150 LA MOTHE ACHARD**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



**49 MC 174**

**Décision n° 2159-49 MC 174 du 19 février 2015**

*Cette décision annule et remplace la décision n° 1917-49 MC 174 du 06 juin 2014*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : C2 - EG

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour les emplois suivants :

- Locaux P4 et P4S
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé
- Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

#### Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)



CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE  
**PRB COL FLUID N (gris)**

**DOMAINE D'EMPLOI**

- Sols intérieurs et extérieurs
- Locaux P4 et P4S
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé
- Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles







**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE**

- Taux de gâchage :  
de 23 à 25 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 5,8 l à 6,2 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 3 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 1 h 30 min.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min environ.

**NATURE DES SUPPORTS**

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

**PREPARATION DES SUPPORTS**

Support	Préparation particulière
Traces de colle en sol	
Anciennes dalles plastiques semi-flexibles	
Ancien carrelage émaillé non poncé	
Ancienne peinture de sol	
 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société	
 application sans primaire	

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

Locaux P4 et P4S :

Pour la mise en œuvre, se reporter au Cahier des Charges Particulier.

Délai de mise en service : à 10°C : 96 heures à 23°C : 96 heures