

Déclaration des Performances n° D 08

V2 annule et remplace la DoP n° D08 1
du 03 avril 2013

Code d'identification unique :

weber.cal joint

Usage prévu :

Mortier de montage à joint mince pour les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 2+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 998-2 : 2010

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0679 CPR 0036 selon le système 2+

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	M15	EN 998-2 : 2010
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm ² (valeur tabulée)	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau	0,2 kg/(m ² .min ^{0,5})	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35	
Conductivité thermique	λ10,sec : 0,83 W/m.K (valeur moyenne tabulée ; P=50%)	
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Voir FDS	

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Signé le 15 janvier 2015 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Erwan Dupuy, Directeur Général



Déclaration des Performances n° D 08 1

- 1 Code d'identification unique :** weber.cal joint
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :** Mortier de montage à joint mince pour les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable
- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 2+
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 998-2 : 2010
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°0679 CPD 0036 selon le système 2+
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	M15	EN 998-2 : 2010
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm ² (valeur tabulée)	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau	0,2 kg/(m ² .min ^{0,5})	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35	
Conductivité thermique	λ _{10,sec} : 0,83 W/m.K (valeur moyenne tabulée ; P=50%)	
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 3 avril 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Denis Michel, Directeur Général

