

Panolène Bardage

Panneau de laine de verre pour l'isolation des bâtiments métalliques



Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage

AVANTAGES

- Rapport performance/prix
- Solution simple et traditionnelle
- Isolant pour fonds de plateaux à associer au Feutre Bardage
- Aussi applicable en ERP
- Imputrescible et non hydrophile
- Voile de verre noir optionnel pour finition esthétique
- Largeurs adaptées à toutes dimensions de plateaux
- Adapté à la pose sur éléments supports cintrés

SOLUTION

- Isolation thermo-acoustique double couche traditionnelle des bardages double peau avec écarteurs

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/060 (VJ)

Isolant thermique certifié : 07/018/462 (VN)

Déclaration des performances (DoP) : 0001-32 (VJ)

Déclaration des performances (DoP) : 0001-33 (VN)



| | Code | Niveau | Unité |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Conductivité thermique | λ D | 0,040 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T2 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | A1 (VJ) A2-s1,d0 (VN) | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | ≤ 1 | kg/m ² en 24h |
| Transmission de la vapeur d'eau | MU | 1 | |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 4 | kPa.s/m ² |

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Conditionnement en palette (voile jaune)

| Réf. | R _D | Voile | Ep. | Lon. | Larg. | Cond. | | | | Dispo. | | |
|--------|---------------------|-------|-----|-------|-------|----------|-----------|-----------------------|--------|--------------------|---------------------|---|
| Isover | m ² /K/W | | mm | m | m | rx/colis | colis/pal | m ² /colis | rx/pal | m ² /rx | m ² /pal | |
| 96552 | 2,25 | VJ | 90 | 6,00 | 0,50 | 2 | 24 | 6,00 | 48 | 3,00 | 144,00 | A |
| 96551 | 2,25 | VJ | 90 | 6,00 | 0,45 | 5 | 12 | 13,50 | 60 | 2,70 | 162,00 | A |
| 96550 | 2,25 | VJ | 90 | 6,00 | 0,40 | 3 | 24 | 7,20 | 72 | 2,40 | 172,80 | A |
| 96549 | 1,75 | VJ | 70 | 8,00 | 0,50 | 2 | 24 | 8,00 | 48 | 4,00 | 192,00 | A |
| 96548 | 1,75 | VJ | 70 | 8,00 | 0,45 | 5 | 12 | 18,00 | 60 | 3,60 | 216,00 | A |
| 96547 | 1,75 | VJ | 70 | 8,00 | 0,40 | 3 | 24 | 9,60 | 72 | 3,20 | 230,40 | A |
| 96546 | 1,25 | VJ | 50 | 11,00 | 0,50 | 2 | 24 | 11,00 | 48 | 5,50 | 264,00 | A |
| 96545 | 1,25 | VJ | 50 | 11,00 | 0,45 | 5 | 12 | 24,75 | 60 | 4,95 | 297,00 | A |
| 96544 | 1,25 | VJ | 50 | 11,00 | 0,40 | 3 | 24 | 13,20 | 72 | 4,40 | 316,80 | A |
| 96543 | 0,75 | VJ | 30 | 19,00 | 0,50 | 2 | 24 | 19,00 | 48 | 9,50 | 456,00 | A |
| 96542 | 0,75 | VJ | 30 | 19,00 | 0,45 | 5 | 12 | 42,75 | 60 | 8,55 | 513,00 | A |
| 96541 | 0,75 | VJ | 30 | 19,00 | 0,40 | 3 | 24 | 22,80 | 72 | 7,60 | 547,20 | A |

VJ = voile jaune.

Option voile noir et dépalettisation possible : Nous consulter.

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Dépalettisation possible : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Gerbage interdit sauf si stockage intérieur : gerbage 1 sur 1.

