

Closoirs de ventilation

Closoirs souples respirant destinés à réaliser l'étanchéité au niveau du faitage et/ou des arêtiers en permettant l'élimination de l'humidité issue des locaux sous-jacents. Conformés à la série des DTU 40.2 (ventilation en sous-face de couverture).



DELTA®-EXXTENSO ROLL Closoir extensible

Dimension unique, extensible de 310 mm à 450 mm, pour correspondre à tous les types de couvertures en petits éléments (tuiles plates, rondes, petites, grandes ...).

L'essentiel en bref :

Matériau	Tissu composite spécial / aluminium.
Colle	butyle
Support	Sec et exempt de poussière.
Utilisation	Closoir de ventilation pour faitage et arêtier pour toutes les toitures en pente.
Couleurs	Terre cuite, noir, brun
Résistance à la température	- 40 °C à + 80 °C
Largeur	extensible de 310 mm à 450 mm
Rouleau	30 m ou 5 m
Conditionnement	carton de 1 rouleau avec fente de distribution (version 30 m)



DELTA®-ECO ROLL Closoir économique

Closoirs souples disponibles en trois largeurs et trois couleurs.

L'essentiel en bref :

Matériau	Tissu composite spécial / aluminium.
Colle	butyle
Support	Sec et exempt de poussière.
Utilisation	Closoir de ventilation pour faitage et arêtier pour toutes les toitures en pente.
Couleurs	Terre cuite, noir, brun
Résistance à la température	+ 5 °C à + 80 °C
Largeurs	240 mm, 310 mm, 380 mm
Rouleau	5 m
Conditionnement	carton de 4 rouleaux

