

**Déclaration des Performances**  
N° 75590

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
505 PROLI PATE +
- 2 **Usage prévu :**  
Adhésif en dispersion amélioré (D2 E) avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 :2012
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	Classe E
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Voir FDS
<b>Adhérence :</b>	
- initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
-par traction après temps ouvert allongé 30 mn	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilité :</b>	
- Adhérence par cisaillement à température élevée	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le: 16/04/2020

