

Plaque fibre-plâtre haute dureté pour réalisation de chapes sèches légères, composée de 2 plaques de 10mm et d'une laine de roche assemblées en usine.

LES + PRODUITS

- + Haute dureté
- + Légère et facile à mettre en oeuvre
- + Plaques assemblées en usine
- + Idéale pour la rénovation des planchers
- + Améliore l'isolation aux bruits d'impact

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Crème	Epaisseur réelle	30 mm
Poids au m2	25,7 kg	Largeur	500 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	30 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BF
Composants essentiels plaque	Fibre cellulosique
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,39 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° ATEC	13/14-1232
N° DTU	PL016
N° DoP	N/A
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Granule Placoforme®, colle Rigidur® Nature Line, vis Rigidur®
Mode de pose	A coller et visser
Traitement des joints	Pas de traitement du joint

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Rigidur® Sol 30 MW Pile de 48	3496250137677	Palette de 48 Plaque(s)	24,8 kg	1500 mm