

Déclaration des Performances
N° 76102


- 1 Code d'identification unique du produit type :**
720 LANKOREP EPOXY
- 2 Usage prévu :**
Mortier (PC) à base de liant époxydique pour la réparation non structurale du béton par application manuelle (3.1) et remplacement de béton contaminé ou carbonaté (7.2).
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6a Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
Organisme notifié : n°0333 AFNOR certification
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	≥ 45 MPa
Teneur en ions chlorures	≤ 0,05%
Adhérence	≥ 2 MPa*
Module d'élasticité	≥ 17,5 GPa
Coefficient de dilatation thermique	$2,5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$
Réaction au feu	Euroclasse F
Emanation de substances dangereuses	Conforme au 5.4

* avec primaire 533 UTAREP H80F

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le 22/05/2015