

# CLOSOIRS D'EGOUT

**PROTEGE COMBLES**  
SYSTÈME BREVETÉ



PROTEGE COMBLES est un closoir dit d'égout ou de bas de pentes destiné aux toitures réalisées à l'aide de plaques sous tuiles des marques suivantes : **ETERNIT** : Soutuile 230 FR natura et maxisoutuile. / **EDILFIBRO** : Tegolit PKF 235

## MATERIAUX

- Bande en polychlorure de vinyle
- Grille en acier galvanisé Z 275 6/10 muni d'aérations de 3 mm

## DIMENSIONS

- Longueur : 900 mm (2 x 450)

## DESCRIPTION

Il assure les entrées d'air en bas de pente tout en empêchant l'intrusion d'animaux. En effet, toute ouverture supérieure à 20 mm doit disposer d'un grillage à mailles fines (voir DTU).



- Protege combles (2 longueurs de 450mm par sachet)

Ref.

34PC230



Répond aux obligations des DTU relatives aux règles de ventilation des toitures (notamment pour tuiles 40.21, 40.22...)

**PEGNALU**  
OBTURATEUR DE TUILE  
SYSTÈME BREVETÉ



Pour toutes les tuiles grand moule fortement galbées et canal. La partie extérieure de la grille, grâce aux doigts souples, s'adapte aux diverses formes intérieures des tuiles de façon à empêcher les rongeurs, oiseaux et autres de s'introduire.

## MATERIAUX

- Grille : Alu laqué double face ép : 0,70
- Clip : Acier laqué Larg : 20 mm

## DIMENSIONS

- Grille : h : 85 mm Larg : 150 mm
- Clip : Long : 85 mm



- Pegnalu + clips de fixation amovible Rouge tuile
- Pegnalu + clips de fixation amovible Vieilli
- Pegnalu grille seule

Ref.

34PCT

34PCTC

34PCTG



Répond aux obligations des DTU relatives aux règles de ventilation des toitures (notamment pour tuiles 40.21, 40.22...)

## CLOSOIR PEIGNE Pare Moineau, Lg : 1ml



	H = 60mm	H = 90mm	H = 100mm
PVC	34CLOPAR060	34CLOPAR090	-
Acier brun <b>NOUVEAU</b>			34CLOPAR100

## LITEAU D'AÉRATION, Lg : 1ml / H : 20mm



Liteau d'aération, ventilation 200cm<sup>2</sup> /ml

Ref.

34LIT