



PTFE SPRAY

LUBRIFIANT MULTI-USAGES DE HAUTE QUALITÉ À BASE DE P.T.F.E.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Transparent
Matière première de base:	Mineral oil with P.T.F.E.
Résistance maximale à la température:	200 °C
Résistance minimale à la température:	-50 °C
Viscosité:	Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois.

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant multi-usages de haute qualité à base de P.T.F.E.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la lubrification de métaux et plastiques soumis à des charges prolongées et élevées, notamment des machines, charnières, outils, chaînes, dérailleurs, roulements et poulies. S'utilise notamment à l'atelier, maison, garage, caravane, voiture, bateau.

PROPRIÉTÉS

- Sans silicone
- Repousse l'humidité
- N'attaque pas les plastiques et caoutchoucs
- Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
- S'utilise dans toutes les positions

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Pulvériser une couche uniforme sur la surface à une distance d'environ 10-20 cm.

Taches/résidus: Enlever les taches avec Griffon Primor ou un dégraissant.

Points d'attention: Utilisez l'embout de pulvérisation complémentaire intégré dans le bouchon pour un dosage optimal.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.