

Plaque fibre-plâtre haute dureté pour réalisation de chapes sèches légères, composée de 2 plaques de 10mm assemblées en usine.

### LES + PRODUITS

- + Haute dureté
- + Légère et facile à mettre en oeuvre
- + Plaques assemblées en usine
- + Idéale pour la rénovation des planchers

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Crème	Épaisseur réelle	20 mm
Poids au m2	24,1 kg	Largeur	500 mm
Épaisseur arrondie de la plaque	20 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BF
Composants essentiels plaque	Fibre cellulosique
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non

### PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,10 m2.K/W

### RÉFÉRENCES

N° ATEC	13/14-1232
N° DTU	PL016
N° DoP	N/A
Étiquette Sanitaire	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Produits de finition associés</b>	Granule Placoforme®, colle Rigidur® Nature Line, vis Rigidur®
<b>Mode de pose</b>	A coller et visser
<b>Traitement des joints</b>	Pas de traitement du joint

---

## CONDITIONNEMENT

---

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>	<b>Longueur</b>
Rigidur® Sol 20 P48	3496250272255	Palette de 48 Plaque(s)	18,9 kg	1500 mm